



weekamp deuren

Gegevens bedrijf

Bedrijf	<input type="text"/>	Afleveradres	<input type="text"/>		
Contactpersoon	<input type="text"/>				
Telefoonnummer	<input type="text"/>	Datum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Referentie	<input type="text"/>				

DEUR

Model	<input type="text"/>	Uitvoering	<input type="text"/>	Breedte	<input type="text"/> mm	Hoogte	<input type="text"/> mm	Aantal deuren	<input type="text"/> stuks
	(naar binnendraaiend)		(naar buitendraaiend)						
	buiten		buiten						
						Draairichting	<input type="text"/>		

Ventilatiesleufjes (standaard worden stapeldorpeldeuren voorzien van ventilatiesleufjes)

Zonder ventilatiesleufjes

BEWERKINGEN

Scharnierinkrozingen

Scharnierinkrozingen - 4 stuks; scharnierhoogtes conform BRL 0803

Afwijkende scharnierhoogtes:

mm mm mm mm vanaf bovenzijde deur

Standaard volgens BRL 0803 (2015 t/m 2699)
Overige maten Weekamp standaard

DEURHOOGTE		SCHARNIERHOOGTE			
van	t/m	S1	S2	S3	S4
1750	1849	118	318	958	1598
1850	1949	118	318	958	1698
1950	2199	118	318	958	1798
2200	2299	118	318	1058	1948
2300	2399	118	318	1158	2048

Alle maten in mm vanaf bovenzijde deur tot bovenzijde scharnier.
Achterhout (AH) is standaard 8 mm.

Slot

Briefsleuf

Ja
Nee

Glas (standaard isolatieglas | HR++) Veiligheidsglas

Ja
Nee

Glassoort

Helder glas
Crepig glas

Byzantijn glas
Kathedraal glas

Weldorpel

Standaard hoogte, vlak onderzijde deur (25mm uit zijkant)

Verhoogd mm vanuit onderzijde deur (25mm uit zijkant)

Geen weldorpel

Kleur voorlak (RAL)

Afwijkend

Opmerkingen

Opslaan

Afdrukken

Verzenden