



Kozijn



Deur

<b>Basisgegevens</b>	<u>Resultaat</u>	34 min.
	Rapportnummer	2003-CVB-R0105 / 2004-CVB-B0506
	Land	NL
	Binnen-/buitendeur	Bu
	Hout/stalen kozijn	Hout
	Opdek/Stomp	Stomp
<b>Rapportgegevens</b>	Getest volgens norm	NEN6069
<b>Deurgegevens</b>	Tekening deurblad	38mm: QC5301 54mm: QC5303
	Afmeting deur (DxBxH)	38x930x2400 óf 980x2300 (of 54mm zonder kader of met verjonging)
	Naar- van het vuur af draaiend	Beide
	Afmeting glasopening	200x1400 (BxH)
	Gewicht	31 kg
	Toplaag (fineer/kunststof/verf)	Okoumé met 2x50 mu grondverf
	Materialen	geheim
	Glaslatten	Meranti 13x36mm
	Sponningafmeting (HxD)	18x25
	Brandw. voorzieningen	Ja
	<b>Kozijngegevens</b>	Tekening kozijn
InmetSEL/Montage		Beide
Bovenlicht/zijlicht/kalf/sp.stuk		Geen
Sponningafmeting (HxD)		25x51
<u>Materiaal</u>		Meranti
Houtzwaarte c.q. staaldikte		67x114
Brandw. voorzieningen		Ja
Tochtwering		Polusol tochtborstel 10x4mm type DFP-1004 met rookafdichting
<b>Wandgegevens</b>	Metal stud / gasbeton / gips	Steenachtig, min. 100 mm, min. 600 kg/m <sup>3</sup>
	Brandw. voorzieningen	Nee
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Slottype	Buva 6320 DPS
	Sluitkom(men)	Ja
	Sluitplaat	Ja
	Scharnieren	3x glij-/kogellagerscharnieren 3,5x3,5"
	Beslag	Aluminium
	Deurnaald (+ evt. kantschuiven)	Geen
	Valdorpel	Geen
	Deurdranger	Geen
<b>Glasgegevens</b>	Type	Spiegeldraadglas 7 mm
<b>Uitbreidingen van toepassing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ander merk en type meerpuntssluiting toegestaan</li> <li>• Enkelvoudig slot toegestaan</li> <li>• Kleinere glasopening toegestaan</li> </ul>	