


Kozijn



Deur

Basisgegevens	<u>Resultaat</u>	30 min.
	Rapportnummer	Peutz CL 798-1 / Peutz CL 798-2
	Land	NL
	Binnen-/buitendeur	Bu
	Hout/stalen kozijn	Hout
	Opdek/Stomp	Stomp (met kadersponning 14 mm) DBI
Rapportgegevens	Getest volgens norm	NEN6069: 2005
Deurgegevens	Tekening deurblad	QC5305
	Afmeting deur (DxBxH)	Max. 54x930x2400 óf 980x2330
	Naar- van het vuur af draaiend	Beide
	Afmeting glasopening	652x668 / 652x1141/ 652x 1947
	Gewicht	60 kg
	Toplaag (fineer/kunststof/verf)	Verf
	Materialen	Merbau
	Glaslatten	Merbau schuin voorgeboord h.o.h. 150 mm
	Sponningafmeting (HxD)	18x40
	Tochtwering	Brandvertragend kader Deventer SV 712*BS*
	Brandw. voorzieningen	Ja (opschuimende strip rondom deurblad)
Kozijngegevens	Tekening kozijn	QC5310AB / QC5311AB / QC5313AB
	InmetSEL/Montage	Beide
	Bovenlicht/zijlicht/kalf/sp.stuk	Zijlicht (tussenstijl 90 mm)
	Sponningafmeting (HxD)	DBI sponning 21x57
	<u>Materiaal</u>	Meranti (of onderdorpel onbrandbaar materiaal)
	Houtzwaarte c.q. staaldikte	67x114 (tussenstijl/dorpel 90 x 114)
Brandw. voorzieningen	Nee	
Wandgegevens	Metal stud / gasbeton / gips	Steenachtig, min. 100 mm, min. 800 kg/m ³
	Brandw. voorzieningen	Nee
Hang- en sluitwerk	Slottype	Buva 7220 DPS
	Sluitkom(men)	Buva
	Sluitplaat	Buva
	Scharnieren	4x glij-/kogellagerscharnier 3,5x3,5"
	Brandw. voorzieningen	Ja, achter en naast scharnieren en slotkasten
	Beslag	Aluminium
	Deurnaald (+ evt. kantschuiven)	Geen
	Valdorpel	Geen
Deurdranger	Ja	
Glasgegevens	Type	Opschuimend isolatieglas (Pyrodur 30.251)
Uitbreidingen van toepassing	Ander merk en type meerpuntssluiting toegestaan Enkelvoudig slot toegestaan Kleinere glasopening toegestaan	