



Kozijn



Deur

Basisgegevens	<u>Resultaat</u>	34 min.
	Rapportnummer	TNO 2005-CVB-R0133
	Land	NL
	Binnen-/buitendeur	Bu
	Hout/stalen kozijn	Hout
	Opdek/Stomp	Stomp met aangezette 12mm meranti/merbau kantlat
Rapportgegevens	Getest volgens norm	NEN6069: 2001
Deurgegevens	Tekening deurblad	QC5307
	Afmeting deur (DxBxH)	42x930x2115 (38-54mm)
	Naar- van het vuur af draaiend	Beide
	Afmeting glasopening	Geen
	Gewicht	48,1 kg
	Toplaag (fineer/kunststof/verf)	HPL toplaag
	Materialen	Ocoume met aluminium tussenlagen
	Glaslatten	N.V.T.
	Tochtwering	Afdichtingsprofiel Deventer S 5467 - brandvertragend
	Sponningafmeting (HxD)	N.V.T.
	Brandw. voorzieningen	Nee
Kozijngegevens	Tekening kozijn	QC5316ABC
	InmetSEL/Montage	Beide
	Bovenlicht/zijlicht/kalf/sp.stuk	Geen
	Sponningafmeting (HxD)	25x51
	<u>Materiaal</u>	Merbau
	Houtzwaarte c.q. staaldikte	67x114
	Tochtwering	Opschuimende strips Interdens 3x10mm óf 2x20mm aan sluitzijde
	Brandw. voorzieningen	Nee
Wandgegevens	Metal stud / gasbeton / gips	Steenachtig, min. 100 mm, min. 600 kg/m ³
	Brandw. voorzieningen	Ja, opschuimende strips 2x20 aan sluitzijde
Hang- en sluitwerk	Slottype	KFV 3 puntsslot
	Sluitkom(men)	KFV
	Sluitplaat	KFV
	Scharnieren	4x glij-/kogellagerscharnier 3,5x3,5"
	Brandwerende voorzieningen	Ja, achter en naast scharnieren en slotkasten
	Beslag	Aluminium
	Deurnaald (+ evt. kantschuiven)	Geen
	Valdorpel	Geen
	Deurdranger	Ja
Glasgegevens	Type	Geen
Uitbreidingen van toepassing	Ander merk en type meerpuntsslot toegestaan Enkelvoudig slot toegestaan	