

Vlakke deuren

uitvoeringen

TriComfort®

- Dikte 38, 54, 68, 74, 79 en 84 mm
- Vormstabiliteitsklasse II vanaf 54 mm
- Dekplaat: Medite® Tricoya®
- Vulling: hoogwaardig geëxtrudeerd polystyreen
- Randhout: Hardwood®
- Stabilisatie: voorzien van StabiTherm® (géén koudebrug)
- Groeven: mogelijk
- FSC®-gecertificeerd

Stabiel Comfort®

- Dikte 40 en 54 mm
- Dekplaat: okoumé triplex
- Vulling: isolatievulling geëxtrudeerd polystyreen
- Randhout: meranti
- Stabilisatie: door middel van verzinkte stabilisator
- Groeven: niet mogelijk
- FSC®-gecertificeerd mogelijk, bekijk de opties in het prijzenboek

Fire Proof 30

- Dikte 40 en 54 mm
- Dekplaat: Medite® Tricoya® of Okoumé triplex
- Vulling: 30 minuten brandwerende vulling
- Randhout: hardhout
- Stabilisatie: door middel van stabilisator bekleed met brandvertragende materiaal
- Fire Proof 30: TNO-rapport 2003-CVB-R0105 (ook met glasopeningen)
- Groeven: mogelijk in 54 mm Medite® Tricoya®
- FSC®-gecertificeerd mogelijk, bekijk de opties in het prijzenboek

Fire Proof 60

- Dikte 54 mm
- Dekplaat: Medite® Tricoya® of Okoumé triplex
- Vulling: 60 minuten brandwerende vulling
- Randhout: hardhout
- Stabilisatie: door middel van stabilisator bekleed met brandvertragende materiaal
- Fire Proof 60: Efectis nr.2010-efectis-R0602 glas deur
- Fire Proof 60: Efectis nr.2010-efectis-R0603 dichte deur
- Groeven: mogelijk in Medite® Tricoya®
- FSC®-gecertificeerd mogelijk, bekijk de opties in het prijzenboek

AluMaxx®

- Dikte 40 en 54 mm
- Dekplaat: okoumé triplex
- Vulling: massief multiplex
- Stabilisatie: door middel van aluminium inlage
- Groeven: mogelijk
- Afwerking: AluMaxx
- FSC®-gecertificeerd mogelijk, bekijk de opties in het prijzenboek